

"farklı yaklaşımlar, farklı çözümler"

MİKROÇİP OKUYUCU

ÇİP SİSTEMİ NEDİR



Çip sistemi, özel bir cihazla hayvanın deri altına acı vermeden yerleştirilen ve hayvanla özdeşleşen bir tür elektronik devre. Genelde hayvanların kulaklarına küpe takılarak kayıt altına alınan sistem teknolojinin ilerlemesi ile yerini çip sistemine bıraktı. Hayvana yerleştirilen çip sayesinde hayvana ait tüm veriler bilgisayar ortamına aktarılarak hayvanın kontrolü sağlanıyor ve hayvanın tüm kimlik bilgileri ve aşıları bilgisayar ortamından takip ediliyor.

PT 180 SERİSİ RF ID OKUYUCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Sistem: Arm (STM32)

Ekran: 128*32LCD

Saat: Geçerli

Okuma mesafesi: 7-10 cm

Çalışma frekansı:Düşük frekans 134.2&125 KHz

Sürekli çalışma periyodu: 12 saat

Çalışma Sıcaklığı: -35 °C- 50 °C

Sertifika: CE sertifikası

Dil: İngilizce,Çin,İspanyolca,Portekizce

Standart: ISO 11784/5 Standart

RF Etiketi: 11784/5 FDX-B ve ID64

Veri Hafızası: EEPROM (32KB Bytes, 2000 data saklayabilir)

Avantajları: Sağlam ,su ve toz geçirmez yapısı zorlu koşullarda güvenilir kullanım için tasarlanmıştır.

Klavye: 3 tuş

Beep: Geçerli

Uzunluk: 20 cm

Batarya: AA*3PCS

Bekleme Süresi: 7 gün

Çalışma Nemi: 5%-90%

Depolama Sıcaklığı: -35 °C -65 °C

